

Git hoja de referencia

Ayuda git help \$comando Muestra la ayuda para el comando git help add git \$comando --help Muestra la ayuda para el comando git add --help man git-\$comando Muestra la ayuda para el comando. No funciona en Windows man git-add man git add			Ramas (branch) git branch Muestra todas las ramas existentes git branch \$rama Crea una rama nueva git branch desarrollo git checkout \$rama Cambio el directorio de trabajo a esa rama git checkout desarrollo git checkout -b \$rama Crea una nueva rama y cambia el directorio de trabajo a esa rama git branch -b desarrollo git branch -d \$rama Borra una rama local git branch -d desarrollo git merge \$rama Fusiona el contenido de la rama \$rama con la rama actual git merge desarrollo		
Configuración inicial git config \$clave \$valor Establece una variable de configuración para este repositorio git config user.name \$nombre git config user.email \$correo git config --global \$clave \$valor Establece una variable de configuración para el usuario de forma global git config --global user.name \$nombre git config --global user.email \$correo					
Creación del repositorio git init Inicializa un repositorio en el directorio actual git clone \$url Clona un repositorio existente desde una URL git clone https://github.com/WordPress/WordPress.git			Etiquetas (tag) git tag \$etiqueta Crea una etiqueta git tag v2.1 git tag -d \$etiqueta Borra una etiqueta git tag -d v2.1 git tag -l Muestra las etiquetas existentes git tag -l		
Trabajando con archivos git add \$archivo Añade el contenido del archivo al índice git add index.htm git mv \$origen \$destino Mueve o renombra un archivo, un directorio o un enlace simbólico git mv style.css /css/style.css git rm \$archivo Elimina archivos del directorio de trabajo y del índice git rm /image/logo.png git commit Graba el contenido del índice en el repositorio como un nuevo commit git commit -m "Commit inicial"			Colaborando git remote Muestra los repositorios remotos configurados git remote add \$nombre \$url Añade un repositorio remoto, asignándole un nombre git remote add origin https://github.com/jquery/jquery.git git fetch \$nombre Recupera todas las ramas de un repositorio remoto git fetch origin git merge \$nombre/\$rama Fusiona la rama remota con la rama local activa git merge origin/bugfix15 git push \$nombre \$rama Actualiza en el repositorio remoto la rama indicada git push origin master git pull \$nombre \$rama Recupera la información del repositorio remoto y la integra en la rama local git pull origin master		
Directorio de trabajo e índice git status Muestra el estado del directorio de trabajo y del índice git diff Muestra las diferencias entre el directorio de trabajo y el índice git diff index.htm git diff --cached Muestra las diferencias entre el índice y el repositorio git diff --cached index.htm git diff HEAD Muestra las diferencias entre el directorio de trabajo y último commit git diff HEAD index.htm git diff \$id1 \$id2 Muestra las diferencias entre los commits \$id1 y \$id2 git diff HEAD^ HEAD git log Muestra el registro de commits git log --oneline -10 git blame \$archivo Muestra cuándo y quién ha cambiado un archivo git blame index.htm git show \$id Muestra el objeto \$id git show HEAD					